

ST MAX™ II PC Pro

Gamma di spruzzatori di vernici elettrici airless di dimensioni medie per professionisti



VANTAGGI PROFESSIONALI

- Ideale per la verniciatura di case di nuova costruzione o ristrutturate
- Tempi più rapidi per la pulizia della macchina con FastFlush™
- Concludi ogni giorno tutti i lavori grazie a ProGuard™, protezione da tensione errata e sistema di sostituzione rapida del pompante ProConnect™

Painter - Professional Airless Applications

ST MAX™ II 395 PC PRO - ST MAX™ II 495 PC PRO - ST MAX™ II 595 PC PRO



ST MAX™ II PC Pro

Porta a termine ogni giorno il lavoro!

ST Max™ II PC Pro

Le **PRESTAZIONI** più elevate, la **TECNOLOGIA** avanzata e le funzionalità aggiuntive di **ST Max™ II PC Pro** offrono ogni giorno affidabilità e massimo comfort per l'utilizzatore.

Quando ciò che ti occorre è una produttività eccellente nella gestione di lavori residenziali medi e di piccoli lavori commerciali **ST Max™ II PC Pro** è la risposta per te. Disponibile nella versione su supporto compatta oppure in quella su carrello con funzionalità ampliate, come aspirazione diretta, kick back, avvolgitubo e cassetta porta attrezzi.

Tutto è stato pensato per **TE**: tutti i modelli di **ST Max™ II PC Pro** sono infatti dotati di ProConnect™, ProGuard™, motore senza spazzole che non richiede manutenzione, pompa Endurance™, pistola Contractor™, SmartControl™ 2.5 e FastFlush™. Tecnologia all'avanguardia che ti permetterà di portare a termine i lavori di verniciatura tutti i giorni entro i tempi previsti e sempre con il sorriso!

SMARTCONTROL™

SmartControl™ 2.5 con FastFlush™

- Il display digitale visualizza pressione, litri e ore
- Sistema digitale, impostazione variabile della pressione, controllo del ventaglio di spruzzatura e delle funzionalità
- Fornisce messaggi di errore e diagnostica, ideale per la manutenzione
- Fast Flush™, sistema di pulizia che genera un flusso elevato, riduce drasticamente i tempi di pulizia, grazie al motore che gira più velocemente

FastFlush™

Tempi più rapidi per la pulizia della macchina!
Il sistema FastFlush pulisce quattro volte più rapidamente, utilizzando solo metà dell'acqua.

Motore CC brushless MaxPower

- Coppia maggiore = più lavori eseguiti
- Grazie al design senza spazzole, non dovrete più sostituirle
- Il design totalmente racchiuso e raffreddato ad aria protegge i componenti interni del motore da sporco, polvere e overspray; 5 anni di garanzia



ProGuard™+

Il sistema di protezione della macchina è adatto a condizioni di alimentazione non ottimali o estreme (soltanto modelli da 230 V)



Il compagno ideale per i lavori di ristrutturazione

Caratteristiche di ST Max II PC Pro

Grazie alla combinazione di prestazioni affidabili e design compatto, la gamma ST Max II PC Pro è ideale per lavori di interni, abitazioni o per svolgere piccoli lavori residenziali. Consente di spruzzare facilmente tutte le pitture acriliche per interni, emulsioni, lacche, vernici e smalti per pareti, superfici di legno e di metallo.

ST Max II 595 PC Pro supera le prestazioni di tutti gli altri modelli e può essere utilizzato occasionalmente anche per dipingere le facciate.



Guarda i nostri

video delle applicazioni su:

<http://www.contractorclub.com>



Filtri pompa Easy-Out™

- L'ampia superficie di filtraggio riduce le ostruzioni dell'ugello e garantisce una finitura di qualità
- Il design del filtro dall'interno verso l'esterno evita collassi e si pulisce già con pochi litri
- Il filtro si estrae con il tappo, evitando perdite



Cassetta porta attrezzi integrata

Comodo contenitore per utensili, ugelli, filtri e accessori sempre a portata di mano (Hi-Boy).

Caratteristiche



Ruote semipneumatiche

- Per attraversare facilmente anche i terreni sconnessi

Carrello costruito con materiali ad alta resistenza

- Spessa cromatura su acciaio per sopportare usi gravosi
- L'impugnatura regolabile svolge la funzione secondaria di avvolgitubo
- Il sistema di aspirazione consente l'aspirazione di vernice non diluita da secchi fino a 30 litri
- TiltBack™ permette una facile sostituzione del secchio da parte di una sola persona



www.graco.com



ARRIVA ANCORA PIÙ LONTANO!

JetRoller™

L'attrezzo ideale per i restauri

Trasforma il tuo spruzzatore con JetRoller e riduci i tempi di applicazione combinando l'applicazione con il rullo e la spruzzatura in un'unica operazione. Utilizza i rulli più comuni: 18 o 25 cm.

Vantaggi:

- Riduce l'overspray
- Riduce la necessità di allungarsi per raggiungere punti difficili
- Riduce la necessità di alzarsi e abbassarsi continuamente
- Consente di completare lavori grandi in metà tempo rispetto ai metodi tradizionali

Il kit include telaio con rullo leggero e rimovibile, una prolunga da 50 cm, la valvola CleanShot™ Shut-Off™, la pistola InLine™, un ugello di spruzzatura e un portaugello

Serbatoio

Comodo serbatoio da 5,7 litri, compatibile con tutte le macchine



! SUGGERIMENTO

Con un pompante di ricambio costantemente disponibile porterai a termine sempre il lavoro!

Caratteristiche



In caso di danni sostituisci il pompante **AUTONOMAMENTE** con 3 semplici passaggi.

Di' addio allo spreco di tempo e al denaro speso per le riparazioni delle pompe.



1 Allentare il dado di serraggio



2 Aprire la gabbia e rimuovere il pompante



3 Rimuovere il tubo e il tubo di aspirazione

Rapida sostituzione del pompante

- Sostituzione in un minuto in cantiere
- Potrai continuare a spruzzare senza attendere l'intervento dell'assistenza
- Nessun perno né componente che può andare perso!



Accessori ST MAX™ II PC Pro

Grazie ai nostri accessori professionali otterrai il massimo dalle tue attrezzature

Migliora la qualità della spruzzatura



Pistole Contractor™

- 288475 a 2 dita, portaugello RAC X™ e ugello 517, filtro 60 + 100 maglie
- 288009 a 4 dita, portaugello RAC X™ e ugello 517, filtro 60 maglie
- 262114 a 2 dita, portaugello RAC X™, senza ugello, filtro 60 maglie



Filtri per pistola Easy-Out™

- 257129 30 maglie, grigio
- 287032 60 maglie, nero
- 287033 100 maglie, blu
- 257130 200 maglie, rosso



Filtri per pompa Easy-Out™

- 246425 30 maglie, grigio
- 246384 60 maglie, nero (=standard)
- 246382 100 maglie, blu
- 246383 200 maglie, rosso



Tubi BlueMax™ II

- 214698 3/16" x 7,5 m
- 240794 1/4" x 15 m
- 241272 1/4" x 20 m
- 223771 1/4" x 30 m



Raccordi per tubi

- 156971 1/4" x 1/4"
- 157350 1/4" x 3/8"



Tubi flessibili (230 bar)

- 238358 3/16" x 0,9 m
- 238959 3/16" x 1,4 m
- 238359 3/16" x 1,8 m



Confezione blister - Pompante ProConnect

- 17C489 Confezione blister, compatibile con tutti i modelli ST Max™ II PC Pro



ProGuard™+

- 24W090 230 V, CEE 7/7, shuko
- 24W755 230 V, IEC320, multicavo



Serbatoio

- 288526 5,7 litri/versione su telaio
- 24B250 5,7 litri/versione hi-boy



Prolunga Heavy Duty sistema JetRoller™ da 0,5 m con pistola Inline™

- | con pistola Inline™ | | senza pistola Inline™ | |
|---------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
| 24V490 | Rullo 18 cm | 24V492 | Rullo 18 cm |
| 24V491 | Rullo 25 cm | 24V493 | Rullo 25 cm |
| 232123 | Prolunga Heavy Duty 1 m | | |



Prolunghe ugello RAC X

- | | | | |
|--------|-------|--------|-------|
| 287019 | 25 cm | 287021 | 50 cm |
| 287020 | 40 cm | 287022 | 75 cm |



Rulli per esterno (completo)

- 6880095 30 cm
- 098084 90-180 cm telescopico
- 098085 45-90 cm telescopico



Kit rullo

- 245397 Rullo fisso per interni 50 cm - testa EvenFlow™ 23 cm - copertura 12 mm - pistola InLine™



Ugelli e portaugelli

- FFAXXX Ugello verde fine finish RAC X
- PAAXXX Ugello blu airless RAC X
- WA12XX WideRac RAC X, per grandi superfici
- 246215 Portaugello RAC X



Liquidi

- 206994 TSL™ 0,25 l
- 253574 Pompa Armor™ 1 l

Specifiche tecniche

TUTTE LE MACCHINE VENGONO CONSEGNATE complete

e pronte per spruzzare, con: pistola Contractor™, filtri (pistola + collettore), tubo 240794 BlueMax™ II 1/4" x 15 m, ugello e portaugello RAC™ X (PAA517), protezione dalla tensione ProGuard+.

Codici: per versione EURO (230 V) **17C369**
per versione multicord (230 V) **-**
per il Regno Unito (110 V) **-**

	ST Max™ II 395 PC Pro Supporto	ST Max™ II 395 PC Pro Hi-Boy	ST Max™ II 495 PC Pro Supporto	ST Max™ II 495 PC Pro Hi-Boy	ST Max™ II 595 PC Pro Hi-Boy
Massima pressione d'esercizio - bar (psi)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)
Portata fluido max. - l/min. (gpm)	2,0 (0,54)	2,0 (0,54)	2,3 (0,60)	2,3 (0,60)	2,6 (0,68)
Dimensione ugello max. - 1 pistola	0,023"	0,023"	0,025"	0,025"	0,027"
Peso - kg (libbre)	14 (30)	30 (66)	15 (34)	30 (66)	33 (73)
Potenza motore - CV	1,0 senza spazzole CC	1,0 senza spazzole CC	1,2 senza spazzole CC	1,2 senza spazzole CC	1,6 senza spazzole CC
Requisiti minimi del generatore - W	3500	3500	3750	3750	4000
Caratteristiche: TiltBack™ / gancio del secchio	-	✓/✓	-	✓/✓	✓/✓
Cassetta porta attrezzi / avvolgimento tubo	-/-	✓/✓	-/-	✓/✓	✓/✓
Versione SmartControl™	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5