

EASYMAX™ FF - EASYMAX™ WP II

LA NUOVA GENERAZIONE

Spruzzatori di vernice airless cordless professionali
con tecnologia ProSpray

UNO SPRUZZATORE PROFESSIONALE
NEL PALMO DELLA MANO!

PERFETTA QUALITÀ DI FINITURA
SENZA LA NECESSITÀ DI DILUIRE LA VERNICE

PRONTO A SPRUZZARE VERNICE
IN POCHI SECONDI



VANTAGGI EASYMAX

- Questi **spruzzatori airless professionali** garantiscono una **perfetta finitura**, proprio come uno spruzzatore Graco Airless.
- **L'estrema portabilità** consente di muoversi nel luogo in cui si sta lavorando o di spostarsi da un cantiere ad un altro.
- **Pronto a spruzzare vernice in pochi secondi**, può essere usato con una vasta gamma di vernici senza necessità di diluizione, *regolando semplicemente la pressione.*



EASYMAX™

Gli spruzzatori airless professionali "nel palmo della mano"

Gli spruzzatori di vernice airless EasyMax™ sono un modo completamente nuovo di spruzzare con tecnologia airless!

Graco presenta la NUOVA GENERAZIONE DI EasyMax WP II e EasyMax FF.

SPRUZZATORE AIRLESS PROFESSIONALE "NEL PALMO DELLA MANO"

EASYMAX™ offre:

PROSPRAY, una pompa a pistone brevettata che:

- consente prestazioni simili agli spruzzatori airless con cavo professionali di Graco
- spruzza materiali progettati per essere spruzzati, senza bisogno di diluizione
- garantisce un ventaglio di spruzzatura uniforme e consente un buon risultato con una sola passata

Ugelli PROSPRAY RAC®, con design professionale reversibile:

- ugelli di alta precisione, ispirati dal design RAC® X, per l'uso esclusivo con la tecnologia ProSpray

PROCONTROL™, controllo materiale per regolare lo spessore dello strato.

Tutti gli spruzzatori EASYMAX sono ora **totalmente riparabili** e alimentati da batterie al litio.

Gli spruzzatori EASYMAX WP II sono adatti a tutte le vernici a base acquosa, incluse le vernici murali.

Gli spruzzatori EASYMAX FF sono stati progettati appositamente per spruzzare vernici per finitura e a base di solvente.



Ugelli reversibili ProSpray
 - RAC® (Reverse-A-Clean); quando si verifica un intasamento dell'ugello, ruotate semplicemente l'ugello al contrario, spruzzate per eliminare il materiale che provoca l'intasamento e riprendete a spruzzare normalmente.
 - L'ugello Fine Finish di colore verde offre una atomizzazione estremamente precisa.



EASYMAX FF CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- Interruttore alta/bassa pressione*
- Resistente ai materiali a base solvente
- Tazza trasparente

***Interruttore alta/bassa pressione**
 - **A bassa pressione:** migliora la qualità della finitura e riduce l'overspray con le vernici più leggere
 - **Ad alta pressione:** aumenta la produttività con materiali spessi

Materiali e applicazioni

Lo spruzzatore EASYMAX™ può essere usato come **pistola ausiliaria** per ridipingere degli oggetti, per ritoccare muri già spruzzati con uno spruzzatore convenzionale e per spruzzare superfici fino a un massimo di 50 m². È uno strumento ideale per spruzzare stanze con pareti di colori diversi, soffitti, portelloni (di garage), radiatori, armadi, tettoie, cassette da giardino, staccionate, scale, mobili (nuovi o da rinnovare), ecc. Utilizzate EASYMAX FF per i materiali a base solvente e a base acquosa e EASYMAX WP II solo per i materiali a base acquosa.



Guardate i nostri
video delle applicazioni su:
<http://11.graco.eu.com>

THE
NEXT
GENERATION
IN **PROSPRAY**
TECHNOLOGY!!

COMPLETAMENTE
RIPARABILE

NUOVO sistema ProControl/pressione variabile:
70-137 bar (WP) / 50-117 bar (FF)
Per una vasta gamma di applicazioni,
basta regolare la pressione
Riduce il diffondersi di vernici




Valvola di icircolo
Per un ricircolo
e uno scarico della
pressione rapidi

**Caricatore per batterie agli ioni di litio
+ 2 batterie**
Tempo di carica per l'80% delle prestazioni
= 25 min. (EasyMax FF)
= 45 min. (EasyMax WP II).

Sistema di aspirazione Pendulum Tilt-N-Spray

- Può spruzzare in tutte le direzioni senza perdere l'efficienza di aspirazione, proprio come una pistola Contractor!
- Oscilla liberamente e consente di svuotare completamente la tazza dal materiale – meno riempimenti e tempo di spruzzatura più produttivo!



Filtro ugello

- Si collega direttamente al porta ugello e filtra la vernice per garantire meno intasamenti dell'ugello
- Disponibile in 60 e 100 maglie



www.graco.com



INFORMAZIONI UTILI



AVVIO IN 3 SEMPLICI FASI

Pronto a spruzzare in pochi secondi!

1. Versate la vernice nella tazza.
2. Avvitare la tazza al coperchio.
3. Caricate la pompa e sarete pronti a spruzzare.



PULIZIA IN 3 SEMPLICI FASI

La pulizia è semplice grazie ai sacchetti per tazza usa e getta.

Svuotate semplicemente il sacchetto e buttatelo via.
Riempite la tazza d'acqua, fatela passare nella pompa e sarete pronti a passare al lavoro successivo!

1. Buttate via il sacchetto per tazza usa e getta.
2. Riempite d'acqua la tazza.
3. Girate l'ugello e svuotate.



! SUGGERIMENTO

Strumento per la protezione della pompa all'avvio Pump Armor™
Protegge la pompa dalla corrosione



- Pulisce la valvola di aspirazione all'avvio per offrire un ricircolo affidabile ad ogni utilizzo

CanConnect™

Collega il barattolo (1l) a EasyMax!

- Veloce
- Nessuna pulizia della tazza
- Nessun versamento di vernice

Adatto a entrambi i modelli

CANCONNECT™
LITER CAN ADAPTER





Accessori EASYMAX™

Ottenete il massimo dalle vostre apparecchiature, utilizzate i nostri accessori EASYMAX

Migliorate la qualità della vostra spruzzatura



Utilizzo di **PROPACK** solo con EASYMAX WP II

24F893 Offre la possibilità di spruzzare in tutte le direzioni, maggiori tempi di spruzzatura (serbatoio da 3,8 l) con una minore necessità di riempimento e un peso contenuto



Prolungha da utilizzare solo con EASYMAX WP II

Scegliete la sicurezza: raggiungete anche i punti più difficili senza scale o impalcature

EASYMAX WP II: forma a Z, prolunga fissa

24F727 30 cm

24F728 60 cm



EASYMAX WP II: prolunga flessibile

24F729 30 cm

Tazze per vernice e sacchetti

Tazza per materiale e coperchio

Per applicazioni più grandi e meno riempimenti della tazza; include un coperchio per la conservazione o da utilizzare per agitare la tazza per una pulizia veloce senza un sacchetto per tazza.



16D560 A forma di U, da 1 l

16H618 A forma di V, da 0,75 l

16D561 A forma di U, da 1,5 l

24H365 Serbatoio ProPack, da 4 l

16D562 Sacchetti per tazza, confezione da 10

Adatto a tazze da 0,75 - 1 o da 1,5 litri

24H366 Rivestimenti per serbatoio ProPack, confezione da 5



Batteria - Batterie agli ioni di litio

Aggiungete un'altra batteria per lavori superiori ai 7,5 litri. Una batteria del tutto carica è in grado di spruzzare 3,75 litri senza interruzioni. Il tempo di carica per ottenere l'80% delle prestazioni è di 25 minuti (16G610) e 45 minuti (16D558).

16D558 20 V - Per EASYMAX FF e EASYMAX WP II

16G610 18 V - SlimLine, solo per EASYMAX FF



Carica batterie

Aggiungete un caricatore per ridurre i tempi di fermo macchina caricando due batterie alla volta. L'indicatore luminoso controlla e visualizza l'avanzamento della carica.

Caricatore per batterie Power Pack

16D799 220 V

16F628 12 V



Ugelli reversibili EASYMAX RAC ProSpray

EASYMAX WP II - Grigio:

PST 211/213/309/315/411/413/515/517

EASYMAX FF - Ugello fine finish verde:

FNS 208/210/308/310/312/410/412



Filtro ugello

24E376 60 maglie - nero (1 pezzo)

24F039 60 maglie - nero (3 pezzi)

24F640 100 maglie - blu (1 pezzo)

24F641 100 maglie - blu (3 pezzi)



Kit di estensione durata

16D563 EASYMAX WP

16P151 EASYMAX WP II

16H641 EASYMAX FF, resistente ai solventi

Lo scambio semplice raddoppia la durata dello spruzzatore.



Vari

253574 Pump Armor™ - 1 lt.

Protegge la pompa airless durante l'immagazzinamento. Riempite la pompa EASYMAX con Pump Armor e lasciatelo lì fino all'utilizzo successivo.

16P325 Pump Armor

Contenitore per pump armor (serbatoio vuoto)



CanConnect

24U162

Adattatore portatile per barattoli da un litro



EASYMAX

PRONTO A SPRUZZARE

EASYMAX viene spedita completa e pronta per spruzzare.

EASYMAX include:

- Spruzzatore EASYMAX airless cordless
- Ugello ProSpray RAC® (Reverse-A-Clean)
- 2 batterie agli ioni di litio
- 1 caricatore per batterie agli ioni di litio
- 1 tazza con coperchio
- 5 sacchetti per tazza
- Valigetta di trasporto per lo spruzzatore cordless
- Contenitore per Pump Armor (vuoto)

† Brevetti Graco: 6.619.569 e altri brevetti in corso

Questa macchina è disponibile presso:

Specifiche tecniche

solvent
approvato



	EASYMAX FF	EASYMAX WP II
	Fine finish	Vernici murali
	Smalti, lacche, vernici, coloranti	Fondi, lattice, vernici acriliche, smalto, lacca
Codici: versione per l'Europa / Regno Unito	16H243 / 262612	16N664 / 16N665
Dimensione max. ugello	0,008" - 0,012"	0,009" - 0,017"
Flusso	Regolabile	Regolabile
Compatibilità con materiali e solventi	Materiali a base solvente* e a base acquosa	Solo per materiali a base acquosa
Pressione max - bar (PSI)	117 (1700)	137 (2000)
Ugello airless reversibile	Verde	Grigio
Ugelli airless	FNS208 e FNS310	PST517
Filtri per ugello	100 maglie - blu - 24F640	60 maglie - nero - 24E376
2 batterie - batteria agli ioni di litio	18 V - SlimLine - 16G610	20 V - 16D558
Caricatore per batterie	16D799	16D799
Tazza per vernice con speciali tubi di aspirazione	Da 0,75 litri - forma a V	Da 1 litro - forma a U
Riparabile (kit di riparazione della pompa)	Si - 16H641	Si - 16P151
Sacchetti per tazza	5	5

* Compatibile con solventi "infiammabili" e "caldi", consultare il manuale operativo per un elenco completo dei fluidi per la pulizia compatibili.