

Ultra[®] Max II Standard

Lo standard di settore nel campo della spruzzatura airless di vernici



STANDARD
SERIES

AFFIDABILITÀ QUOTIDIANA

- Riponi la tua fiducia nella tecnologia collaudata con l'Advantage Drive System. E' silenzioso e garantisce una lunga durata.
- Affidati allo standard di settore: il pompante Graco Endurance™.
- Puoi contare sul nuovo controllo della pressione SmartControl™ 3.0 per essere certo di portare a termine ogni lavoro. Questo strumento offre un ventaglio di spruzzatura costante e senza fluttuazioni, proteggendo al contempo il tuo investimento in caso di condizioni di alimentazione non idonee.

Painter - Professional Airless Applications

ULTRA[®] MAX II 695 STANDARD - ULTRA[®] MAX II 795 STANDARD - ULTRA[®] MAX II 1095 STANDARD



Ultra[®] Max II Standard

Spruzzatori elettrici per progetti residenziali e commerciali più ampi.

Lo strumento più **adatto** quando si è alla ricerca di una tecnologia di valido aiuto nell'esecuzione del lavoro. Tecnologia comprovata nel tempo e durevole.

La famiglia Ultra[®] Max II di spruzzatori elettrici airless di Graco è la più popolare tra i professionisti. Con oltre 25 anni di esperienza, qualità comprovata e produttività ineguagliabile, è ormai lo standard di riferimento per il settore degli spruzzatori di vernici elettrici. Uno standard di assoluta affidabilità.

La serie **Standard** è adatta ai professionisti che non necessitano di componenti extra, ma hanno bisogno di elevata affidabilità nelle attività quotidiane, per portare a termine il proprio lavoro in modo rapido e semplice.

Scegli Ultra[®] Max II...


...se sei alla ricerca dell'unità ideale per grossi lavori di verniciatura di progetti residenziali e commerciali, sia interni che esterni!

Mentre Ultra[®] Max II 695 è adatto a costruzione e ristrutturazione di ampi progetti residenziali, Ultra[®] Max II 795 rappresenta un ulteriore passo in avanti e garantisce prestazioni e risultati ottimali anche in progetti commerciali di maggiori dimensioni. Top di gamma, Ultra[®] Max II 1095 vanta la versatilità e le capacità prestazionali necessarie per gestire i materiali più densi quali rivestimenti anti-corrosione e isolanti anti-incendio.

... scegli la serie Standard per un'affidabilità quotidiana.

Vieni a scoprire le caratteristiche che fanno della gamma ULTRA[®] MAX II lo standard di settore.

Scopri il nuovo standard, come molti altri professionisti hanno già fatto, se vuoi fare la differenza.



Advantage Drive[™]

Il sistema di trasmissione è il collegamento fondamentale tra motore e pompante.

Graco non delega ad altri la produzione del sistema di trasmissione Advantage, ma lo progetta e realizza autonomamente nel proprio eccellente impianto di produzione negli Stati Uniti.

- Ingranaggi in acciaio temperato per un funzionamento più silenzioso
- Sistema di trasmissione più duraturo del settore

SMARTCONTROL[™]

SmartControl[™] 3.0 con manometro

La tecnologia d'avanguardia SmartControl 3.0 di Graco garantisce un ventaglio di spruzzatura uniforme senza fluttuazioni di pressione.

- Spruzzatura di rivestimenti più densi e utilizzo di tubi più lunghi
- Il sistema di protezione della macchina ProGuard[™] è adatto a condizioni di alimentazione non ottimali o estreme



Pompante Endurance[™]

La tecnologia a pistone Graco dalla comprovata affidabilità con guarnizioni V LongLife.

La valvola di aspirazione QuickAccess[™] permette di rimuovere facilmente i detriti.



Materiali e applicazioni

L'ULTRA[®] MAX II STANDARD è la macchina ideale per lavori di verniciatura di livello medio-alto, sia in interni che in esterni. Il compagno più affidabile per ristrutturazioni, nuove costruzioni, edifici commerciali e residenziali, facciate esterne, nuove costruzioni, etc.

In grado di supportare facilmente i tipi di ugelli più comuni!

L'ULTRA[®] MAX II STANDARD è ideale per la spruzzatura di vernici acriliche, primer, emulsioni, materiali a base acqua e vernici a base solvente.



Guarda i nostri
video delle applicazioni su:
<http://3.graco.eu.com>



Tutte le unità
sono dotate
di tubo
da 15 METRI



Carrello con TiltBack™

Il cavalletto dell'unità consente un cambio semplice della latta da parte di una sola persona, facilitando la pulizia e la manutenzione della pompa.

www.graco.com

Filtro pompa Easy Out™

Il filtro della pompa Easy Out è stato progettato per filtrare dall'interno verso l'esterno, per evitare blocchi o collassi quando si riempie di sporcizia o di detriti.

► L'ampia superficie di filtraggio di 49 cm² riduce le ostruzioni dell'ugello e garantisce una finitura di qualità

► Filtro verticale rimovibile con tappo, per ridurre al minimo i problemi



INFORMAZIONI UTILI

Tabella flusso (lpm)



Ultra Max II 695 ProContractor

per grandi costruzioni e ristrutturazioni residenziali

Ultra Max II 795 ProContractor

per grandi applicazioni residenziali e commerciali

Ultra Max II 1095 ProContractor

per grandi applicazioni commerciali e stucco leggero

JetRoller™

Il nuovo sistema JetRoller riduce i tempi di applicazione combinando l'applicazione con il rullo e la spruzzatura in un'unica operazione. La valvola Inline™ eroga un flusso di vernice uniforme ed evita di dover bagnare il rullo nella vernice. Utilizza i rulli più comuni da 18 o 25 cm.

Vantaggi:

- Riduce l'overspray
- Riduce la necessità di allungarsi per raggiungere punti difficili
- Riduce la necessità di alzarsi e abbassarsi continuamente
- Consente di completare grandi lavori in metà tempo rispetto ai metodi tradizionali

Il kit include telaio rullo leggero e rimovibile, una prolunga da 50 cm, la valvola CleanShot™ Shut-Off™, un ugello di spruzzatura e un portaugello.





Accessori per Ultra[®] Max II Standard

Grazie ai nostri accessori professionali otterrai il massimo dalle tue attrezzature

Migliora la qualità della tua finitura

Pistole



- 288475 Pistola Contractor™, grilletto a due dita, Porta ugello RAC X & ugello 517, filtro 60 + 100 maglie
- 288009 Pistola Contractor, grilletto a quattro dita, Porta ugello RAC X & ugello 517, filtro 60 maglie
- 262114 Pistola Contractor, grilletto a due dita, Porta ugello RAC X, nessun ugello, filtro 60 maglie

Filtri pistola Easy Out™



- 287032 Filtro pistola Easy Out, 60 maglie x 1
- 287033 Filtro pistola Easy Out, 100 maglie x 1
- 287034 Kit: 60 maglie x 1 + 100 maglie x 1

Filtri pompa Easy Out™



- 244071 30 maglie, grigio
- 244067 60 maglie, nero (=standard)
- 244068 100 maglie, blu
- 244069 200 maglie, rosso

Tubi BlueMax™ II



- | | | | |
|--------|-------------|--------|-------------|
| 240794 | 1/4" x 15 m | 241272 | 1/4" x 20 m |
| 223771 | 1/4" x 30 m | 240797 | 3/8" x 15 m |
| 241275 | 3/8" x 30 m | | |

Raccordi per tubi



- | | | | |
|--------|-------------|--------|-------------|
| 156971 | 1/4" x 1/4" | 157350 | 1/4" x 3/8" |
|--------|-------------|--------|-------------|

Tubi flessibili (230 bar)



- 238358 3/16" x 0,9 m
- 238959 3/16" x 1,4 m
- 238359 3/16" x 1,8 m

Pompante Endurance Standard



- 248204 Ultra Max II 695
- 248204 Ultra Max II 795
- 248205 Ultra Max II 1095

Kit Ultra[®] Max II



- 288491 Pistola Contractor, tubo 1/4" x 15 m, tubo flessibile 1/4" x 0,9 m, portaugello RAC X e ugello 621
- 288501 Pistola Contractor, 3/16" x 7,5 m tubo Ugello reversibile RAC X FFA 210 e porta ugello. Prolunga 25 cm. Filtro pistola 2 x 100 maglie. Kit guarnizioni per solventi e spazzola per la pulizia.

Prolunga Heavy Duty sistema JetRoller™ da 0,5 m



- | Con pistola Inline | | Senza pistola Inline | |
|--------------------|-------------------------|----------------------|-------------|
| 24V490 | Rullo 18 cm | 24V492 | Rullo 18 cm |
| 24V491 | Rullo 25 cm | 24V493 | Rullo 25 cm |
| 232123 | Prolunga Heavy Duty 1 m | | |

Prolunghe ugello RAC X



- | | | | |
|--------|-------|--------|-------|
| 287019 | 25 cm | 287020 | 40 cm |
| 287021 | 50 cm | 287022 | 75 cm |

Pistola prolungata CleanShot™ RAC X



- | | | | |
|--------|-------|--------|--------|
| 287026 | 90 cm | 287027 | 180 cm |
|--------|-------|--------|--------|

Rulli per esterno (completo)



- 6880095 30 cm
- 098084 90-180 cm telescopico
- 098085 45-90 cm telescopico

Ugelli e porta ugelli



- FFAXXX Ugello verde fine finish RAC X
- PAAXXX Ugello blu airless RAC X
- WA12XX WideRac RAC X, per grandi superfici
- 246215 Porta ugello RAC X

Liquidi



- 206994 TSL™ 0,25 l
- 253574 Pump Armor™ 1 l

Ultra[®] Max II Standard

PRONTO PER SPRUZZARE,

Apri, collega e spruzza!

Ultra[®] Max II Standard è completa e pronta all'uso. Pistola Contractor™ con portaugello HandTite™ RAC X™ e ugelli PAA517 + PAA621, tubo flessibile BlueMax™ II 238358 3/16" x 0,90 m, tubo BlueMax™ II 240794 1/4" x 15 m, 206994 TSL™ 0,25 l.

Questa macchina è disponibile presso:

Specifiche tecniche



	ULTRA [®] MAX II 695 Standard	ULTRA [®] MAX II 795 Standard	ULTRA [®] MAX II 1095 Standard
Codici:	per l'Europa - 220 V 16X656	16X873	16X875
	per versione multicavo 16X657	16X871	-
	per il Regno Unito - 110 V 16X658	16X872	-
Dimensione ugello max.:	1 pistola 0,031"	0,033"	0,035"
	2 pistole 0,019"	0,021"	0,025"
Flusso - l/min. (gpm)	3,0 (0,75)	3,6 (0,95)	4,1 (1,15)
Pressione max - bar (PSI)	230 (3300)	230 (3300)	230 (3300)
Peso - kg (libbre)	43 (94)	45 (98)	55 (120)
Versione SmartControl - display a LED	3,0	3,0	3,0
Tipo di motore	CC senza spazzole	CC senza spazzole	CC senza spazzole
Potenza motore - kW	1,75	2,0	2,2
Requisiti del generatore - kW	5	5	5